

Direct Reporting
Tassonomie e documenti istanza XBRL
Note tecniche
Vers. febbraio 2009

Indice del documento

1	PREMESSA	4
2	ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE "DOCUMENTI TECNICO-INFORMATICI" DEL SITO	4
3	RACCORDO TRA SCHEMI MATRICIALI, TASSONOMIE E ISTANZE XBRL	4
	3.1 Schema matriciale	4
	3.2 Tassonomia XBRL	5
	3.2.1 <i>Template taxonomy</i>	6
	3.2.2 <i>Primary taxonomy</i>	6
	3.2.3 <i>Dimensional taxonomy</i>	6
	3.2.4 <i>Common Primary taxonomy (p-common)</i>	7
	3.2.5 <i>Typed dimensions taxonomy (d-ty)</i>	7
	3.2.6 <i>Utility dimensions taxonomy (d-util)</i>	7
	3.3 Istanza XBRL	7
4	ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE DEI DOCUMENTI ISTANZA XBRL	8
	4.1 Prologo	8
	4.2 Dichiarazione dei namespace-prefix	9
	4.3 Riferimento al file iniziale della tassonomia	9
	4.4 Definizione delle "unità" referenziate dai "fatti"	10
	4.5 Definizione dei "contesti" (codice segnalante, data di riferimento, etc.)	10
	4.5.1 <i>Dimensioni "explicit" e "typed"</i>	11
	4.6 Indicazione della data/ora di produzione del file	12
	4.7 Fatti	12
	4.8 Epilogo	13
5	ULTERIORI INDICAZIONI	14
	5.1 Dove inserire il codice segnalante e la data riferimento?	14
	5.2 Come indicare i valori percentuali?	14
	5.3 Come indicare i codici degli "stati" per le variabili usate come misure?	14
	5.4 Come indicare i codici ATECO per le variabili usate come misure?	14
6	APPENDICE 1 CONTENUTO DEGLI ARCHIVI RELATIVI ALLE TASSONOMIE	15
	6.1 Contenuto del file tassonomia-emf.zip	15
	6.2 Contenuto del file tassonomia-otf.zip	15
	6.3 Contenuto del file tassonomia-ttn.zip	16
	6.4 Contenuto del file tassonomia-caf.zip	17
	6.5 Contenuto del file tassonomia-omf.zip	18
	6.6 Contenuto del file tassonomia-sac.zip	19
7	APPENDICE 2 - CONTENUTO DEGLI ARCHIVI RELATIVI AGLI ESEMPI DI ISTANZE	21
	7.1 Contenuto del file esempio-istanza-emf.zip	21
	7.2 Contenuto del file esempio-istanza-otf.zip	21
	7.3 Contenuto del file esempio-istanza-ttn.zip	21

7.4	Contenuto del file esempio-istanza-caf.zip	21
7.5	Contenuto del file esempio-istanza-omf.zip	21
7.6	Contenuto del file esempio-istanza-sac.zip	22
8	RIFERIMENTI	23

1 Premessa

Il presente documento descrive in modo sintetico i contenuti dei file tecnico-informatici contenenti le tassonomie XBRL degli schemi di rilevazione e gli esempi di documenti istanza.

Il documento fornisce, altresì, informazioni altrettanto sintetiche di ausilio alla costruzione delle segnalazioni XBRL.

Si ricorda che la conoscenza dell'XBRL non è necessaria per i segnalanti che decideranno di avvalersi delle funzionalità di immissione manuale delle informazioni fornite dal prodotto informatico (PSDR) predisposto dalla Banca d'Italia.

Per informazioni approfondite sulla specifica del linguaggio XBRL, la cui conoscenza costituisce comunque prerequisito per la piena comprensione del contenuto del suddetto file, si rimanda alla bibliografia in calce al presente documento.

2 Organizzazione della sezione “Documenti tecnico-informatici” del sito

Nella sezione “documenti tecnico-informatici” del sito sono disponibili i seguenti archivi compressi:

Archivi contenenti le tassonomie XBRL	Archivi contenenti gli esempi di documenti istanza
Tassonomia-emf.zip	esempio-istanza-emf.zip
Tassonomia-otf.zip	esempio-istanza-otf.zip
Tassonomia-ttn.zip	esempio-istanza-ttn.zip
Tassonomia-caf.zip	esempio-istanza-caf.zip
Tassonomia-omf.zip	esempio-istanza-omf.zip
Tassonomia-sac.zip	esempio-istanza-sac.zip

Negli allegati 1 e 2 sono riportate le descrizioni dettagliate dei contenuti di ciascun archivio compresso.

3 Raccordo tra schemi matriciali, tassonomie e istanze XBRL

3.1 Schema matriciale

Come citato nelle "Istruzioni generali" del direct reporting, nel paragrafo "Schemi matriciali", lo schema matriciale è un documento che descrive in forma sintetica le caratteristiche delle segnalazioni. Esso è organizzato in forma di tabella sulle cui righe sono riportati i fenomeni oggetto di rilevazione (**segnalazioni**) e sulle cui colonne riportati i dettagli informativi richiesti (**variabili**).

In ciascuna segnalazione, le variabili sono distinte in **variabili di classificazione**, o **chiavi**, (celle a sfondo grigio) e **misure** (celle a sfondo chiaro). Ogni variabile, sia essa misura o chiave, è contraddistinta da un **codice variabile**. La **sigla dominio** identifica l'insieme generale dei valori che è possibile associare alle variabili.

Le novità dell'Edizione 2009 rispetto all'Edizione 2008 sono evidenziate in rosso nello schema.

A titolo di esempio, nella fig.1 è riportato lo schema matriciale relativo alla sezione D - Attività verso l'estero della rilevazione OTF.

Nella riga **A6** è riportato il codice della segnalazione **323000000013410**. Per essa è richiesto di riportare la "Consistenza di fine periodo". Trattasi di misura il cui codice è **V01079** e la cui sigla dominio è NP. La segnalazione non ha variabili di classificazione.

Nella riga **A7** è riportato il codice della segnalazione **323000000013420**. Essa ha tre variabili di classificazione ("LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE", "PAESE DI CONTROPARTE" e "VALUTA" corrispondenti rispettivamente ai codici variabili V00995, V01068 e V01067 e aventi sigla dominio rispettivamente RP, SI e VI) e una misura ("CONSISTENZA DI FINE PERIODO" il cui codice è V01079).

A	B	C	D	E	F	G	H	
Codice segnalazione	OPERAZIONI TRIMESTRALI FINANZIARIE (OTF)	DIREZIONE FLUSSO	LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE	PAESE CONTROPARTE	VALUTA	VALORE OPERAZIONE	CONSISTENZA FINE PERIODO	
1		Codice variabile	V04009	V00395	V01068	V01067	V01054	V01079
2		Segna dominio	OZ	RP	SI	VI	NP	NP
4	Sez. D - ATTIVITA' VERSO L'ESTERO							
5	D3- ATTIVITA' VERSO L'ESTERO CONSISTENZE							
6	3230000000 13410 D3- ATTIVITA' VERSO L'ESTERO CONSISTENZE CREDITI COMMERCIALI							X
7	3230000000 13420 D3- ATTIVITA' VERSO L'ESTERO CONSISTENZE CONTI E DEPOSITI ALL'ESTERO PRESSO SOGGETTI DIVERSI DA INTERMEDIARI CREDITIZI E FINANZIARI		a	a	X			X
8	3230000000 13430 D3- ATTIVITA' VERSO L'ESTERO CONSISTENZE CONTI CORRENTI E DEPOSITI ALL'ESTERO PRESSO INTERMEDIARI CREDITIZI E FINANZIARI		a	a	X			X
9	D3- ATTIVITA' VERSO L'ESTERO OPERAZIONI							
10	3230000000 13440 D3- ATTIVITA' VERSO L'ESTERO OPERAZIONI PRESTITI CONCESSI ALL'ESTERO (EROGAZIONI E RIMBORSI)	a	a	a	X	X		

Fig.1

3.2 Tassonomia XBRL

Gli elementi appena descritti con riferimento allo schema matriciale trovano collocazione all'interno della tassonomia XBRL. Una tassonomia è una collezione di XML-schema (files con estensione .xsd) e di relativi linkbases (files con estensione .xml), suddivisi in **template taxonomies**, **primary taxonomies** e **dimensional taxonomies**.

3.2.1 Template taxonomy

La template taxonomy è la tassonomia principale dell'intero gruppo di files. Lo schema file corrispondente alla template taxonomy ha nome `t-"codice_rilevazione"-2009-02-28.xsd`.

Ad es. per la rilevazione R2, lo schema file della template taxonomy ha nome

`t-R2-2009-02-28.xsd`

Detto schema-file include (istruzione "import" dell'XML) tutti gli altri file della tassonomia. Il suo nome deve essere referenziato all'interno del documento istanza XBRL (cfr paragrafo 4.3).

3.2.2 Primary taxonomy

La primary taxonomy contiene la definizione di tutte le misure previste per la data rilevazione. Lo schema file corrispondente alla primary taxonomy ha nome `p-"codice_rilevazione"-2009-02-28.xsd`.

Ad es. per la rilevazione R2, lo schema file della primary taxonomy ha nome

`p-R2-2009-02-28.xsd`

Per ciascuna segnalazione dello schema matriciale, la primary taxonomy conterrà:

- la definizione di un elemento astratto (*abstract item*) corrispondente al codice della segnalazione il cui nome è `F_"codice segnalazione"`;
- la definizione di un elemento non astratto (*item*) per ciascuna misura prevista per la data segnalazione. Il nome di detto elemento è `"codice variabile"_"codice segnalazione"`.

Ad es. nel caso delle righe A6 e A7 della fig.1, la primary taxonomy conterrà la definizione dei seguenti elementi:

```
<element name="F_323000000013410" abstract="true" ... >
<element name="V1079_323000000013410" abstract="false" type="xbrli:monetaryItemType" ... >
<element name="F_323000000013420" abstract="true" ... >
<element name="V1079_323000000013420" abstract="false" type="xbrli:monetaryItemType" ... >
```

3.2.3 Dimensional taxonomy

Ciascuna dimensional taxonomy contiene la definizione completa di un dato dominio e la dichiarazione di tutte le variabili definite su di esso. Lo schema file corrispondente alla generica dimensional taxonomy ha nome `d-"sigla dominio"-2009-02-28.xsd`.

Ad es. per la rilevazione R2, lo schema file della dimensional taxonomy relativa al dominio con sigla SI (Stati ISO) ha nome

`d-SI-2009-02-28.xsd`

In particolare, una dimensional taxonomy contiene:

- la definizione di un elemento astratto (*domain member*) per ogni valore previsto nel dominio il cui nome è `"sigla dominio"_"codice elemento"`;
- la definizione di una dimensione (*explicit dimension*) per ogni variabile di classificazione definita su quel dominio.

Ad es. nel caso della rilevazione R2 (OTF), esistono due variabili di classificazione definite sul dominio degli "STATI" (sigla dominio SI) rispettivamente "PAESE DI CONTROPARTE" (codice variabile V01068) e "PAESE EMITTENTE" (codice variabile V01111). La dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28.xsd conterrà la definizione delle due dimensioni oltre alla definizione dei codici di tutti gli stati secondo la codifica ISO:

```
<element name="V01068" substitutionGroup="xbrldt:dimensionItem" ... >
<element name="V01111" substitutionGroup="xbrldt:dimensionItem" ... >
<element name="SI_AD" substitutionGroup="xbrli:item" ... >
...
<element name="SI_IT" substitutionGroup="xbrli:item" ... >
...
<element name="SI_US" substitutionGroup="xbrli:item" ... >
...
```

3.2.4 Common Primary taxonomy (p-common)

All'interno di ciascuna template taxonomy esiste una speciale primary taxonomy il cui schema-file è denominato **p-common.xsd**. Essa contiene la definizione di informazioni di tipo generale da includere in tutti i documenti istanza. Al momento l'unica informazione della specie ivi definita è TIMEPROD che dovrà essere valorizzata con la data/ora di produzione del documento istanza (cfr. paragrafo 4.6)

3.2.5 Typed dimensions taxonomy (d-ty)

All'interno di ciascuna template taxonomy esiste una speciale dimensional taxonomy il cui schema-file ha nome **d-ty-2009-02-28.xsd**. Essa contiene la definizione delle variabili di classificazione definite su domini per i quali non è possibile elencarne i valori (**typed dimension**).

Rientrano in questa categoria le variabili di classificazione definite sui domini aventi sigle **AD**, **TI** e **DA**. Esempi di variabili della specie sono rispettivamente: "IDENTIFICATIVO CONTROLLATA" (V01058), "CODICE ISIN" (V00032) e "DATA INIZIO COSTRUZIONE" (V04512).

3.2.6 Utility dimensions taxonomy (d-util)

All'interno di ciascuna template taxonomy esiste una speciale dimensional taxonomy il cui schema-file ha nome **d-util-2009-02-28.xsd**. Essa contiene la definizione della struttura di classificazione "vuota" (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.

3.3 Istanza XBRL

L'istanza XBRL è il file (avente estensione .xml) che contiene i dati segnalati. In particolare, le informazioni relative ad uno specifico record di segnalazione vengono rappresentate in due costrutti diversi: i **fatti** e i **contesti**.

- Il **fatto** è la rappresentazione di un valore per una certa misura;
- il **contesto** contiene informazioni che identificano e descrivono compiutamente il fatto. In particolare, il contesto contiene:

- il codice del segnalante,
- la data di riferimento della segnalazione,
- i valori di tutte le **variabili di classificazione** previsti dallo schema matriciale per una data **segnalazione**.

Ogni contesto è univocamente identificato dall'attributo ID. All'interno del documento istanza, ogni fatto è legato al proprio contesto mediante l'utilizzo dell'attributo **contextRef** valorizzato con l'opportuno ID.

Ad es. si supponga che nella rilevazione R2 (OTF) si debba segnalare la segnalazione 323000000013420 con le seguenti informazioni (azienda con codice **56566**, data di riferimento **20080331**):

var V00995 (legame segnalante/controparte, dominio RP) = **102**

var V01068(paese di controparte, dominio SI) = **BE**

var V01067 (valuta, dominio VI) = **EUR**

var V01079 (consistenza di fine periodo) = **1.000.000**

considerato che nella segnalazione indicata le prime tre variabili sono chiavi e la quarta è misura, il documento istanza conterrà:

```
<xbrli:context id="c_ctx1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.bancaditalia.it">565656</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2008-03-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="d-SI:V01068">d-SI:SI_BE</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="d-RP:V00995">d-RP:RP_102</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="d-VI:V01067">d-VI:VI_EUR</xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>

<p-R2:V01079_323000000013420 contextRef="c_ctx1" ... >1000000
</p-R2:V01079_323000000013420>
```

4 Istruzioni per la costruzione dei documenti istanza XBRL

Un documento istanza XBRL relativo a una data tassonomia del Direct Reporting è un file XML in cui sono riconoscibili le seguenti sezioni (in sequenza):

1. prologo
2. dichiarazione dei namespace-prefixes
3. riferimento al file iniziale della tassonomia
4. definizione delle "unità" referenziate dai "fatti"
5. definizione dei "contesti" referenziati dai "fatti"
6. indicazione della data/ora di produzione del file
7. "fatti"
8. epilogo

4.1 Prologo

Una istanza XBRL deve iniziare con il seguente testo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xbrli:xbrl ... dichiarazione dei namespace-prefixes... >
```

4.2 Dichiarazione dei namespace-prefix

All'interno del "tag" <xbrli:xbrl> vanno dichiarati i namespaces e i relativi prefissi da utilizzare nella restante parte del documento istanza. In particolare i seguenti namespace-prefixes sono obbligatori:

xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"	Namespace standard degli oggetti dei documenti istanza
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"	Namespace standard dei linkbase
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"	Namespace standard XLink
xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"	Namespace standard per le istanze multidimensionali
xmlns:xbrldt="http://xbrl.org/2005/xbrldt"	Namespace standard degli oggetti dimensionali
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"	Namespace dei codici delle unità di misura
xmlns:p-common="http://www.bancaditalia.it/common"	Namespace relativo ai tag comuni a tutte le tassonomie (cfr. paragrafo 3.2.4)

Va inoltre dichiarato il namespace-prefix per la primary taxonomy. Ad es. nel caso di tassonomia R2 il namespace-prefix della primary taxonomy sarà:

xmlns:p-R2="http://www.bancaditalia.it/basInf/p-R2"	Namespace relativo alla primary taxonomy della tassonomia R2
---	--

Per ottenere i namespace-prefixes delle altre primary taxonomy è sufficiente sostituire R2 con il codice identificativo della nuova tassonomia (R1, R3,...R6).

Vanno infine dichiarati i namespace-prefixes relativi alle tassonomie "dimensional". Detta lista dipende dalla specifica tassonomia in quanto ciascuna di esse include zero, una o più tassonomie "dimensionali".

Di seguito è riportato l'elenco completo dei namespace-prefixes per le tassonomie dimensionali con l'indicazione delle tassonomie che li utilizzano. Per tali tassonomie, la dichiarazione dei namespace-prefixes è obbligatoria.

xmlns:d-ty="http://www.bancaditalia.it/domini/ty"	Tutte le tassonomie
xmlns:d-AT="http://www.bancaditalia.it/domini/AT"	R2, R4, R5, R6
xmlns:d-BE="http://www.bancaditalia.it/domini/BE"	R4
xmlns:d-CA="http://www.bancaditalia.it/domini/CA"	R3
xmlns:d-CG="http://www.bancaditalia.it/domini/CG"	R4
xmlns:d-DU="http://www.bancaditalia.it/domini/DU"	R4
xmlns:d-RP="http://www.bancaditalia.it/domini/RP"	R2, R4, R5
xmlns:d-SI="http://www.bancaditalia.it/domini/SI"	R2, R3, R4, R5, R6
xmlns:d-VI="http://www.bancaditalia.it/domini/VI"	R2, R3, R4, R5

4.3 Riferimento al file iniziale della tassonomia

Subito dopo il prologo (che contiene la dichiarazione dei namespace-prefixes), va inserito il riferimento al file iniziale della tassonomia nella seguente forma:

```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="t-R2-2009-02-28.xsd"/>
```

L'esempio è costruito con riferimento alla tassonomia R2, per le altre tassonomie è sufficiente sostituire R2 con il codice identificativo della nuova tassonomia (R1, R3,...R6).

4.4 Definizione delle “unità” referenziate dai “fatti”

Nei documenti istanza vanno dichiarate due unità di misura: la prima relativa all'euro referenziata dai “fatti” contenenti quantità monetarie; la seconda relativa al “numero puro” referenziata dagli altri “fatti” numerici ⁽¹⁾:

```
<xbrli:unit id="EUR">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<xbrli:unit id="PURE">
  <xbrli:measure>xbrli:PURE</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
```

4.5 Definizione dei “contesti” (codice segnalante, data di riferimento, etc.)

I “contesti” sono costrutti “XBRL” che contengono i seguenti oggetti:

- “entity” (obbligatorio) che riporta il **codice del segnalante**;
- “period” (obbligatorio) che riporta la **data di riferimento** della segnalazione nella forma **aaaa-mm-gg**.
- “scenario” (opzionale) che riporta le informazioni di classificazione (valori delle variabili “chiave”) di ciascun fenomeno rilevato (“segnalazione”).

In particolare lo scenario:

- è obbligatorio per le segnalazioni che **prevedono** variabili di classificazione.
- non deve essere riportato per le segnalazioni che **non prevedono** variabili di classificazione (ad es. le segnalazioni relative alle sezioni anagrafiche)

In accordo a quanto previsto dalla specifica dello standard XBRL:

- ciascun contesto deve avere un ID univoco;
- non devono esserci due o più contesti identici nei contenuti con ID diversi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di contesti.

¹ Va notato che i “fatti” di tipo alfanumerico non devono referenziare nessuna unità di misura.

Es. 1 Contesto senza scenario

```
<xbrli:context id="c_pluto">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.bancaditalia.it">565656</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2008-03-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

Es. 2 Contesto con scenario contenente tre explicit dimensions e una typed dimension

```
<xbrli:context id="c_pluto">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.bancaditalia.it">565656</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2008-03-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="d-SI:V01068">d-SI:SI_GE</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="d-RP:V00995">d-RP:RP_102</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="d-AT:V01118">d-AT:AT_331</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:typedMember dimension="d-ty:V00032">
      <d-ty:TI>XS0123456789</d-ty:TI>
    </xbrldi:typedMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
```

4.5.1 Dimensioni “explicit” e “typed”

In XBRL esistono due tipologie di **variabili di classificazione** (dimensioni, nella terminologia XBRL):

1. “explicit dimensions”, sono tutte quelle variabili per le quali viene fornita nella tassonomia una codifica esplicita (lista dei valori ammessi);
2. “typed dimensions”, sono tutte quelle variabili per le quali non viene fornita una codifica esplicita.

Entrambe le tipologie di dimensions devono essere indicate all’interno dell’oggetto “scenario”. Peraltro, la sintassi da utilizzare per descrivere le explicit dimensions è diversa da quella da utilizzare per le typed dimensions.

Il valore di una explicit dimension viene riportata con l’elemento <xbrldi:explicitDimension> secondo la seguente sintassi:

```
<xbrldi:explicitMember dimension="d-SI:V01068">d-SI:SI_CH</xbrldi:explicitMember>
```

In particolare:

- il valore dell'attributo `dimension` è un QNAME rappresentato dalla coppia prefisso:nomevariabile (nell'esempio **d-SI:V01068** corrispondente alla variabile "PAESE di controparte");
- Il codice segnalato per quella dimensione va riportato come valore del campo `explicitMember`. Il valore è un QNAME formato da prefisso:codice_elemento;
- il `codice_elemento` è la concatenazione del **codice dominio** seguito da "_" (**underscore**) seguito dal **codice vero e proprio** (nell'esempio il codice dominio è **SI**, il paese è **CH** (svizzera) -> il codice da segnalare è **d-SI:SI_CH**).

Il valore di una `typed dimension` deve essere riportato utilizzando l'elemento `<xbrldi:typedMember.>` secondo la seguente sintassi:

```
<xbrldi:typedMember dimension="d-ty:V00032">
  <d-ty:TI>XS0123456789</d-ty:TI>
</xbrldi:typedMember>
```

In particolare:

- il valore dell'attributo `dimension` è un QNAME rappresentato dalla coppia prefisso:nomevariabile (nell'esempio **d-ty:V00032** corrispondente alla variabile "CODICE ISIN");
- all'interno dell'oggetto `typedMember` va posto un tag `<d-ty:sigla_dominio>` (nell'esempio la sigla dominio è **TI**) il cui valore corrisponde al codice da segnalare per quella dimensione (nell'esempio è il codice ISIN **XS0123456789**)

4.6 Indicazione della data/ora di produzione del file

Subito dopo i vari contesti va inserita l'informazione relativa alla data/ora di produzione del documento istanza. La data/ora va espressa nel formato: **aaaa-mm-ggThh:mm:ss** all'interno del tag `TIMEPROD`. L'elemento `TIMEPROD` deve riferirsi a un contesto **senza scenario**.

```
<p-common:TIMEPROD contextRef="c1">2007-11-13T12:00:00</p-common:TIMEPROD>
```

4.7 Fatti

Vanno quindi elencati i valori delle varie misure (fatti) per ciascuna delle segnalazioni che si intendono includere nel documento istanza. Valgono le seguenti considerazioni:

- tutti i fatti riportati devono contenere l'attributo `contextRef` che punta all'ID del contesto previsto per la segnalazione;
- i fatti corrispondenti a misure monetarie (`monetaryItemType`) devono avere l'attributo `unitRef="EUR"` e l'attributo `decimal="0"`;

- i fatti corrispondenti a misure numeriche (pureItemTypes) devono avere l'attributo `unitRef="PURE"` e l'attributo `decimal="0"`;
- gli altri fatti non devono avere gli attributi `unitRef` e `decimal`.

Di seguito si riporta un esempio contenente diversi tipi di fatti

```
<p-R2:V01097_323010000000006 contextRef="c1">MARCO.VERDI@AZIENDA3.IT
</p-R2:V01097_323010000000006>
<p-R2:V01079_3230000000013420 decimals="0" contextRef="c2" unitRef="EUR">1000000
</p-R2:V01079_3230000000013420>
<p-R2:V04009_3230000000013440 decimals="0" contextRef="c3" unitRef="PURE">190
</p-R2:V04009_3230000000013440>
```

4.8 Epilogo

Una istanza XBRL si conclude con il seguente testo:

```
</xbrli:xbrl>
```

5 Ulteriori indicazioni

5.1 Dove inserire il codice segnalante e la data riferimento?

Il codice segnalante e la data di riferimento vanno inseriti in tutti i contesti (cfr. paragrafo 4.5)

5.2 Come indicare i valori percentuali?

I valori percentuali vanno indicati con due decimali senza riportare la virgola. Ad es: 51,04% va riportato come 5104; 0,06% va riportato come 6; 10,00% va riportato come 1000; 100% va riportato come 10000)

5.3 Come indicare i codici degli “stati” per le variabili usate come misure?

I codici degli stati per le variabili usate come misure vanno riportati con la codifica ISO su due caratteri. Ad es. va usato **IT** per Italia; **BE** per Belgio, etc.

Notare che i codici degli stati, quando usati come valori delle variabili di classificazione (all'interno dell'elemento context/scenario), vanno codificati antepoendo al codice ISO il prefisso **d-SI:SI_..**

Ad es. usare **d-SI:SI_IT** per Italia; **d-SI:SI_BE** per Belgio, etc.

5.4 Come indicare i codici ATECO per le variabili usate come misure?

Usare la stessa tecnica descritta per i codici degli Stati (paragrafo 5.3)

6 Appendice 1 Contenuto degli archivi relativi alle tassonomie

6.1 Contenuto del file tassonomia-emf.zip

t-R1-2009-02-28.xsd	File iniziale della tassonomia EMF (R1 è la codifica interna della Banca d'Italia per la rilevazione EMF)
t-R1-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della tassonomia R1
t-R1-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della tassonomia R1
p-R1-2009-02-28.xsd	Schema XML della primary taxonomy relativa a R1
p-R1-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della primary taxonomy R1
d-ty-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente le definizioni delle “typed dimensions” corrispondenti alle variabili: “IDENTIFICATIVO PARTECIPATO” e “IDENTIFICATIVO PARTECIPANTE”
d-ty-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-ty-2009-02-28
d-util-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente la definizione della struttura di classificazione “vuota” (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.
d-util-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-util-2009-02-28
p-common.xsd	Schema XML contenente la definizione del campo TIMEPROD (cfr. paragrafo 4.6)

6.2 Contenuto del file tassonomia-off.zip

t-R2-2009-02-28.xsd	File iniziale della tassonomia OTF (R2 è la codifica interna della Banca d'Italia per la rilevazione OTF)
t-R2-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della tassonomia R2
t-R2-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della tassonomia R2
p-R2-2009-02-28.xsd	Schema XML della primary taxonomy relativa a R2
p-R2-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della primary taxonomy R2
d-ty-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente le definizioni delle “typed dimensions” corrispondenti alle variabili: “CODICE ISIN”
d-ty-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-ty-2009-02-28
d-util-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente la definizione della struttura di classificazione “vuota” (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.
d-util-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-util-2009-02-28
p-common.xsd	Schema XML contenente la definizione del campo TIMEPROD (cfr. paragrafo 4.6)
d-SI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alle variabili “PAESE EMITTENTE” e “PAESE CONTROPARTE”
d-SI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy

	d-SI-2009-02-28
d-SI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile "VALUTA"
d-VI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-RP-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile "LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE"
d-RP-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-RP-2009-02-28
d-RP-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-RP-2009-02-28
d-AT-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alle variabili "RAMO ATECO EMITTENTE" e "RAMO ATECO CONTROPARTE"
d-AT-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-AT-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28

6.3 Contenuto del file tassonomia-ttn.zip

t-R3-2009-02-28.xsd	File iniziale della tassonomia TTN (R3 è la codifica interna della Banca d'Italia per la rilevazione TTN)
t-R3-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della tassonomia R3
t-R3-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della tassonomia R3
p-R3-2009-02-28.xsd	Schema XML della primary taxonomy relativa a R3
p-R3-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della primary taxonomy R3
d-CA-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile "TIPO TRANSAZIONE"
d-CA-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-CA-2009-02-28
d-CA-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-CA-2009-02-28
d-SI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa all'avvariabile "PAESE"
d-SI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-SI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile "VALUTA"
d-VI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-ty-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente le definizioni delle "typed dimensions"

	corrispondenti alle variabili: “DATA INIZIO COSTRUZIONE” e “DATA FINE COSTRUZIONE”
d-ty-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-ty-2009-02-28
d-util-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente la definizione della struttura di classificazione “vuota” (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.
d-util-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-util-2009-02-28
p-common.xsd	Schema XML contenente la definizione del campo TIMEPROD (cfr. paragrafo 4.6)

6.4 Contenuto del file tassonomia-caf.zip

t-R4-2009-02-28.xsd	File iniziale della tassonomia CAF (R4 è la codifica interna della Banca d'Italia per la rilevazione TTN)
t-R4-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della tassonomia R4
t-R4-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della tassonomia R4
p-R4-2009-02-28.xsd	Schema XML della primary taxonomy relativa a R4
p-R4-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della primary taxonomy R4
d-AT-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alle variabili “RAMO ATECO EMITTENTE” e “RAMO ATECO CONTROPARTE”
d-AT-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-AT-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-BE-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “TIPO POSSESSO”
d-BE-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-BE-2009-02-28
d-BE-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-BE-2009-02-28
d-CG-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “DEPOSITARIO”
d-CG-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-CG-2009-02-28
d-CG-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-CG-2009-02-28
d-DU-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “DURATA ORIGINARIA”
d-DU-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-DU-2009-02-28
d-DU-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-DU-2009-02-28
d-RP-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile

	“RAPPORTO PARTECIPAZIONE”
d-RP-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-RP-2009-02-28
d-RP-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-RP-2009-02-28
d-SI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alle avariabili “PAESE DI CONTROPARTE” e “PAESE DELL’EMITTENTE”
d-SI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-SI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “VALUTA”
d-VI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-ty-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente le definizioni delle “typed dimensions” corrispondenti alle variabili: “IDENTIFICATIVO PARTECIPATO”, “IDENTIFICATIVO PARTECIPANTE”, “IDENTIFICATIVO CONTROPARTE” e “CODICE ISIN”
d-ty-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-ty-2009-02-28
d-util-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente la definizione della struttura di classificazione “vuota” (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.
d-util-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-util-2009-02-28
p-common.xsd	Schema XML contenente la definizione del campo TIMEPROD (cfr. paragrafo 4.6)

6.5 Contenuto del file tassonomia-omf.zip

t-R5-2009-02-28.xsd	File iniziale della tassonomia OMF (R5 è la codifica interna della Banca d'Italia per la rilevazione TTN)
t-R5-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della tassonomia R5
t-R5-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della tassonomia R5
p-R5-2009-02-28.xsd	Schema XML della primary taxonomy relativa a R5
p-R5-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della primary taxonomy R5
d-AT-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alle variabili “RAMO ATECO EMITTENTE” e “RAMO ATECO CONTROPARTE”
d-AT-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-AT-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-RP-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE”
d-RP-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy

	d-RP-2009-02-28
d-RP-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-RP-2009-02-28
d-SI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alle avariabili “PAESE DI CONTROPARTE” e “PAESE DELL’EMITTENTE”
d-SI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-SI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “VALUTA”
d-VI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-VI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-VI-2009-02-28
d-ty-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente le definizioni delle “typed dimensions” corrispondenti alla variabile “CODICE ISIN”
d-ty-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-ty-2009-02-28
d-util-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente la definizione della struttura di classificazione “vuota” (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.
d-util-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-util-2009-02-28
p-common.xsd	Schema XML contenente la definizione del campo TIMEPROD (cfr. paragrafo 4.6)

6.6 Contenuto del file tassonomia-sac.zip

t-R6-2009-02-28.xsd	File iniziale della tassonomia SAC (R6 è la codifica interna della Banca d'Italia per la rilevazione TTN)
t-R6-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della tassonomia R6
t-R6-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della tassonomia R6
p-R6-2009-02-28.xsd	Schema XML della primary taxonomy relativa a R6
p-R6-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della primary taxonomy R6
d-AT-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla variabile “ATECO CONTROLLATA”
d-AT-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-AT-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-AT-2009-02-28
d-SI-2009-02-28.xsd	Schema XML della dimensional taxonomy relativa alla avariabile “PAESE CONTROLLATA”
d-SI-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28
d-SI-2009-02-28-definition.xml	Definition linkbase della dimensional taxonomy d-SI-2009-02-28

d-ty-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente le definizioni delle “typed dimensions” corrispondenti alle variabili “IDENTIFICATIVO CONTROLLATA” e “DENOMINAZIONE CONTROLLATA”
d-ty-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-ty-2009-02-28
d-util-2009-02-28.xsd	Schema XML contenente la definizione della struttura di classificazione “vuota” (c.d. empty hypercube) associata tipicamente alla segnalazione anagrafica.
d-util-2009-02-28-label.xml	Label linkbase della dimensional taxonomy d-util-2009-02-28
p-common.xsd	Schema XML contenente la definizione del campo TIMEPROD (cfr. paragrafo 4.6)

7 Appendice 2 - Contenuto degli archivi relativi agli esempi di istanze

7.1 Contenuto del file esempio-istanza-emf.zip

Istanza EMF R1.xls	Questionario di esempio compilato in Excel
Istanza EMF R1.xml	Esempio di documento istanza XBRL corrispondente al questionario EMF e descritto dalla tassonomia R1

7.2 Contenuto del file esempio-istanza-otf.zip

Istanza OTF R2.xls	Questionario di esempio compilato in Excel
Istanza OTF R2.xml	Esempio di documento istanza XBRL corrispondente al questionario OTF e descritto dalla tassonomia R2

7.3 Contenuto del file esempio-istanza-ttn.zip

Istanza TTN R3.doc	Questionario di esempio compilato
Istanza TTN R3.xml	Esempio di documento istanza XBRL corrispondente al questionario TTN e descritto dalla tassonomia R3

7.4 Contenuto del file esempio-istanza-caf.zip

Istanza CAF R4.xls	Questionario di esempio compilato in Excel
Istanza CAF R4.xml	Esempio di documento istanza XBRL corrispondente al questionario CAF e descritto dalla tassonomia R4

7.5 Contenuto del file esempio-istanza-omf.zip

Istanza OMF R5.xls	Questionario di esempio compilato in Excel
Istanza OMF R5.xml	Esempio di documento istanza XBRL corrispondente al questionario OMF e descritto dalla tassonomia R5

7.6 Contenuto del file esempio-istanza-sac.zip

Istanza SAC R6.xls	Questionario di esempio compilato in Excel
Istanza SAC R6.xml	Esempio di documento istanza XBRL corrispondente al questionario SAC e descritto dalla tassonomia R6

8 Riferimenti

1. Specifica XBRL 2.1 del 31-12-2003 (<http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-RECOMMENDATION-2003-12-31+Corrected-Errata-2006-12-18.rtf>)
2. Specifica Estensione Dimensionale XDT 1.0 del 18-09-2006 (<http://www.xbrl.org/Specification/XDT-REC-2006-09-18.rtf>)

*** fine documento ***