

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MESSAGGI DI PRELEVAMENTO, VERSAMENTO

## 2.1 CashWithdrawalRequest

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version=	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	
	xmlns:order=	"urn:ean.ucc:order:2"	Valore fisso.	
	xmlns:eanucc=	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	xmlns:xsi=	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
	xsi:schemaLocation=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader ../POC_CashWithdrawalRequest_with_BusinessRules_xsd_11_v1505.xsd"	Riferimento all'XSD schema.	
>				
<b>Inizio dell'Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				

		8051406980009	Il mittente del messaggio identificato da un codice GLN.	Mittente
</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052198000005	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di Banca d'Italia.	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				
		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.5	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso.	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				
		MultiShipmentOrder	Valore fisso che identifica il tipo della richiesta.	
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2015-11-24T15:43:23.000	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell'Header</b>				
<b>Inizio message</b>				
<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				

		380514060000000005	Identificativo della transazione che verrà utilizzato nel colloquio tra organizzazione mittente e destinataria (Banca d'Italia). Verrà utilizzato lo stesso identificativo come riferimento nei messaggi di risposta prodotti da Banca d'Italia.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8051406980009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8051406980009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				
<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"	Valore fisso.	
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				

		8051406980009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<b>Inizio Multishipment Order</b>				
<documentCommandOperand>				
<order:multiShipmentOrder				
	creationDateTime=	"2015-11-24T15:43:23.000"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStatus=	"ORIGINAL"	Valore fisso.	
>				
<contentVersion>				
<versionIdentification>				
		2.5	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
		CASH ORDER	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</documentStructureVersion>				
<orderIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8051406980009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</orderIdentification>				
<orderPartyInformation>				
<seller>				
<gln>				
		8052198000005	Valore fisso: GLN della Banca d'Italia.	
</gln>				
</seller>				

<buyer>				
<gln>				
		8051406980009	Banca proprietaria del conto che deve essere addebitato.	Banca regolante
</gln>				
</buyer>				
</orderPartyInformation>				
<orderLogisticalInformation>				
<shipToLogistics>				
<shipTo>				
<gln>				
		8051406980009	Banca ordinante.	Banca ordinante
</gln>				
</shipTo>				
<shipFrom>				
<gln>				
		8052198003495	Filiale della Banca d'Italia in cui si richiede di eseguire l'operazione di prelevamento identificata da un codice GLN.	Filiale
</gln>				
</shipFrom>				
<shipmentTransportationInformation>				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	Società responsabile dell'organizzazione del trasporto delle banconote che organizza il trasporto in Banca d'Italia.	Shipper
</gln>				
</carrier>				
</shipmentTransportationInformation>				
</shipToLogistics>				
<orderLogisticalDateGroup>				
<requestedPickUpDate>				
<date>				
		2015-12-01	Data prevista dell'operazione.	Data esecuzione
</date>				
<time>				

		12:00:00	Orario previsto per l'esecuzione dell'operazione.	Ora di esecuzione
</time>				
</requestedPickUpDate>				
</orderLogisticalDateGroup>				
</orderLogisticalInformation>				
<promotionalDeal>				
<tradeAgreementReferenceNumber>				
		PRE01-2015	Stringa (testo libero o stringa identificativa) che verrà poi riportata nel messaggio SWIFT di addebito. In tal modo sarà possibile ricondurre l'operazione di regolamento alla richiesta di prelevamento.	
</tradeAgreementReferenceNumber>				
</promotionalDeal>				
<b>Primo multiShipmentOrderLineItem : dettaglio dell'intera operazione di prelevamento</b>				
<multiShipmentOrderLineItem				
	number =	"1"	Progressivo degli elementi <i>multiShipmentOrderLineItem</i> .	
>				
<requestedQuantity>				
<value>				
		150000.00	Importo totale in euro del prelevamento.	Totale prelevamento
</value>				
</requestedQuantity>				
<tradeItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000117	Tipo di servizio richiesto.	Service GTIN
</gtin>				
</tradeItemIdentification>				
<shipmentDetail>				
<requestedQuantity>				
<value>				
		150000.00	Importo totale del prelevamento.	Totale prelevamento
</value>				
</requestedQuantity>				
<shipTo>				
<gln>				

		8051406980009	Banca ordinante.	Banca ordinante
</gln>				
</shipTo>				
</shipmentDetail>				
</multiShipmentOrderLineItem>				
<b>successivo multiShipmentOrderLineItem : dettaglio del taglio richiesto</b>				
<multiShipmentOrderLineItem				
	number=	"2"	Progressivo degli elementi <b>multiShipmentOrderLineItem.</b>	
>				
<requestedQuantity>				
<value>				
		5000.00	Numero biglietti richiesti per il taglio rappresentato nell'elemento GTIN.	Numero di biglietti richiesti
</value>				
</requestedQuantity>				
<tradeItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001006089	Il GTIN che indica il taglio delle banconote richieste ( 04107001006089 = 10 €).	Taglio richiesto
</gtin>				
<additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentificationValue>				
		BG	Tipo di confezione richiesto: non vincolante per Banca d'Italia. Può assumere i seguenti valori: CT = Cardboard box BG = Safebag	
</additionalTradeItemIdentificationValue>				
<additionalTradeItemIdentificationType>				
		FOR_INTERNAL_USE_1	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationType>				
</additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentificationValue>				

		1	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationValue>				
<additionalTradeItemIdentificationType>				
		FOR INTERNAL USE 2	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationType>				
</additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentificationValue>				
		1	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationValue>				
<additionalTradeItemIdentificationType>				
		FOR INTERNAL USE 3	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationType>				
</additionalTradeItemIdentification>				
</tradeItemIdentification>				
<shipmentDetail>				
<requestedQuantity>				
<value>				
		5000.00	Numero biglietti richiesti per il taglio rappresentato nell'elemento GTIN.	Numero di biglietti
</value>				
</requestedQuantity>				
<shipTo>				
<gln>				
		8051406980009	Banca ordinante.	Banca ordinante
</gln>				
</shipTo>				
<shipmentTransportationInformation>				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	Organizzazione che si occupa del trasporto delle banconote in Banca d'Italia identificata dal codice GLN.	Carrier
</gln>				
</carrier>				
</shipmentTransportationInformation>				
</shipmentDetail>				



</multiShipmentOrderLineItem>				
<b>successivo multiShipmentOrderLineItem : dettaglio del taglio richiesto</b>				
<multiShipmentOrderLineItem				
	number=	"3"	Progressivo degli elementi <i>multiShipmentOrderLineItem.</i>	
>				
<requestedQuantity>				
<value>				
		5000.00	Numero biglietti richiesti per il taglio rappresentato nell'elemento GTIN.	Numero di biglietti
</value>				
</requestedQuantity>				
<tradeItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001006096	Il GTIN che indica il taglio delle banconote richieste (04107001006096 = 20€)	Taglio richiesto
</gtin>				
<additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentificationValue>				
		BG	Tipo di confezione richiesto: non vincolante per Banca d'Italia. Può assumere i seguenti valori: CT = Cardboard box BG = Safebag	
</additionalTradeItemIdentificationValue>				
<additionalTradeItemIdentificationType>				
		FOR INTERNAL USE 1	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationType>				
</additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentificationValue>				
		1	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationValue>				
<additionalTradeItemIdentificationType>				

		FOR_INTERNAL_USE_2	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationType>				
</additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentification>				
<additionalTradeItemIdentificationValue>				
		1	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationValue>				
<additionalTradeItemIdentificationType>				
		FOR_INTERNAL_USE_3	Valore fisso	
</additionalTradeItemIdentificationType>				
</additionalTradeItemIdentification>				
</tradeItemIdentification>				
<shipmentDetail>				
<requestedQuantity>				
<value>				
		5000.00	Numero biglietti richiesti per il taglio rappresentato nell'elemento GTIN.	Numero di biglietti
</value>				
</requestedQuantity>				
<shipTo>				
<gln>				
		8051406980009	Banca ordinante.	Banca ordinante
</gln>				
</shipTo>				
<shipmentTransportationInformation>				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	Organizzazione che si occupa del trasporto delle banconote identificata dal codice GLN.	Carrier
</gln>				
</carrier>				
</shipmentTransportationInformation>				
</shipmentDetail>				
</multiShipmentOrderLineItem>				
<totalMonetaryAmountOfOrder>				
<currencyCode>				
<currencyISOCODE>				
	EUR			

</currencyISOCode>				
</currencyCode>				
<monetaryAmount				
	150000.00		Totale importo del prelevamento.	
</monetaryAmount>				
</totalMonetaryAmountOfOrder>				
</order:multiShipmentOrder>				
</documentCommandOperand>				
</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				

Elemento	Descrizione
<b>Mittente</b>	Codice GLN che rappresenta la banca mittente del messaggio: il messaggio viene accettato solo se il mittente del messaggio XML (CashWithdrawalRequest) corrisponde all'indirizzo fisico (SWIFT) del mittente. Il mittente deve anche corrispondere al regolante o all'ordinante indicati nel messaggio.
<b>Master SSCC</b>	Codice SSCC la cui creazione è a carico di chi inizia la transazione inviando la richiesta di prelevamento. Lo stesso codice viene utilizzato da Banca d'Italia nei messaggi di risposta.
<b>Creatore del messaggio</b>	Codice GLN che rappresenta l'organizzazione responsabile (Banca o società di servizi) della creazione del messaggio.
<b>Banca Regolante</b>	Codice GLN che rappresenta la banca proprietaria del conto sul quale deve essere addebitata l'operazione.
<b>Banca ordinante</b>	Codice GLN che rappresenta la banca che dispone l'ordine di prelevamento.

<b>Shipper</b>	Codice GLN della società di servizi (o banca) che organizza il trasporto delle banconote prelevate dalla filiale della Banca d'Italia.
<b>Carrier</b>	Codice GLN della società di servizi (o banca) che preleva le banconote presso Banca d'Italia e si occupa del trasporto delle stesse.
<b>Data esecuzione</b>	La data prevista per l'esecuzione dell'operazione: la prenotazione viene accettata se per la data prevista la filiale indicata nel messaggio è operativa e se sono rispettati i tempi per l'inoltro della prenotazione.
<b>Totale prelevamento</b>	L'importo totale del prelevamento che deve corrispondere alla somma dell'importo richiesto per i singoli tagli.

Il Service GTIN che rappresenta il tipo di servizio può assumere i seguenti valori:

<b>GTIN</b>	<b>Servizio</b>
04107001000117	Prelevamento non a valere su disponibilità riservata
08052198000005	Prelevamento a valere su disponibilità riservata

I GTIN che rappresentano i tagli richiesti devono essere di tipo “Seriesless” e “Stateless” ed appartenenti al seguente dominio:

<b>GTIN</b>	<b>Taglio</b>
-------------	---------------

04107001006072	5
04107001006089	10
04107001006096	20
04107001006102	50
04107001006119	100
04107001006126	200
04107001006133	500

### 2.1.1 Business Rules per il CashWithdrawalRequest

Codice errore	Messaggio di errore
POCX40E	Il contenuto degli elementi Sender e Receiver non deve essere lo stesso.
POCX41E	L'elemento Sender deve essere di tipo GLN.
POCX42E	L'elemento Receiver deve essere di tipo GLN.

POCX43E	Il contenuto degli elementi Receiver e seller deve essere lo stesso.
POCX44E	Il contenuto dei diversi elementi contentOwner deve essere lo stesso.
POCX45E	Il messaggio deve contenere un solo elemento transaction.
POCX46E	Il messaggio deve contenere un solo elemento command.
POCX47E	Il messaggio deve contenere un solo elemento documentCommand.
POCX48E	Nell'attributo type dell'elemento documentCommandHeader e' supportato solo 'ADD'.
POCX49E	Il contenuto dei diversi elementi uniqueCreatorIdentification deve essere lo stesso (MasterSSCC).
POCX50E	L'elemento uniqueCreatorIdentification deve essere di tipo SSCC.
POCX51E	Il messaggio deve identificarsi come 'CASH_ORDER'.

POCX52E	Sono ammessi solo i service GTIN 04107001000117 (prelevamento nazionale), 080521980000005 (prelevamento nazionale su disponibilità riservata), e 04107001000063 (prelevamento DECS).
POCX53E	Il contenuto dei diversi elementi carrier successivi al primo (che rappresenta lo shipper) deve essere lo stesso (GLN del carrier).
POCX54E	Il contenuto dei diversi elementi shipTo deve essere lo stesso.
POCX55E	Ciascun elemento multiShipmentOrderLineItem deve avere un attributo number univoco.
POCX56E	Il messaggio deve essere in formato GS1 MultiShipmentOrder versione 2.5 (TypeVersion).
POCX57E	Il messaggio deve essere in formato GS1 MultiShipmentOrder versione 2.5 (contentVersion).
POCX58E	Il messaggio deve essere in formato GS1 MultiShipmentOrder versione 2.5 (Type).
POCX59E	L'elemento requestedQuantity/value differisce dall'elemento shipmentDetail/requestedQuantity/value per almeno uno dei prodotti richiesti
POCX60E	Il contenuto del primo elemento multiShipmentOrderLineItem/requestedQuantity/value (relativo dell'intero prelevamento) deve corrispondere al contenuto dell'elemento totalMonetaryAmountOfOrder/monetaryAmount.

POCX61E	Il GLN mittente deve essere uguale al GLN ordinante o al GLN regolante.
POCX62E	Il numero di biglietti richiesti per taglio deve essere inferiore a 10.000.000
POCX63E	Il tipo confezione richiesto non è ammesso. Sono ammessi esclusivamente tipi confezione BG (buste autosigillanti) e CT (scatole di cartone). In ogni caso il tipo confezione indicato nel messaggio non è vincolante per la Banca d'Italia.

### 2.1.2 TechnicalValidation per il CashWithdrawalRequest

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version =	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	



	<b>xmlns:sh=</b>	"urn:ean.ucc:deliver:2"	Valore fisso.	
	<b>xmlns:eanucc=</b>	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	<b>xmlns:xsi=</b>	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
	<b>xsi:schemaLocation=</b>	http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader../POC_TechnicalValidation_xsd_10_v1501.xsd	Riferimento all'XSD schema.	
>				
<b>Inizio dell'Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				
	<b>Authority=</b>	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052198000005	Il mittente del messaggio identificato da un codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di Banca d'Italia.	Mittente
</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				
<sh:Identifier				
	<b>Authority=</b>	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8051406980009	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN indicato nel messaggio di richiesta.	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				

		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.6	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso.	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				
		ApplicationReceiptAc knowledge		
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2015-11-30T16:11:04	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell'Header</b>				
<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-11- 30T16:11:04	Identificativo del messaggio generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione del messaggio.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				

		380514060000000005 D2015-11-30T16:11:04	Identificativo del messaggio generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione del messaggio.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				
<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"	Valore fisso.	
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-11-30T16:11:04	Identificativo del messaggio generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione del messaggio.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<documentCommandOperand>				
<b>Inizio applicationReceiptAcknowledgement</b>				
<eanucc:applicationReceiptAcknowledgement				
	creationDateTime =	"2015-11-30T16:11:04"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStatus=	"ORIGINAL"	Valore fisso.	
>				

<contentVersion>				
<versionIdentification>				
		2.6	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
		SERVICE MESSAGE	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</documentStructureVersion>				
<applicationReceiptAcknowledgementIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-11- 30T16:11:04	Identificativo del messaggio generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione del messaggio.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</applicationReceiptAcknowledgementIdentification>				
<documentApplicationReceiptAcknowledgement>				
<originalDocumentCreationDateTime>				
		2015-11- 24T15:43:23.000	Timestamp di creazione del documento di richiesta	
</originalDocumentCreationDateTime>				
<originalDocumentType>				
		001	Valore fisso.	
</originalDocumentType>				
<statusType>				
		ERROR	-RECEIVED se la richiesta è stata accettata -ERROR se la richiesta è stata rifiutata	
</statusType>				
<errorCount>				
		1	Numero di errori riscontrati nella richiesta.	
</errorCount>				

Eventuale lista degli errori ( Se sono stati riscontrati ERRORI o WARNING nella richiesta )				
<errorOrWarning>				
<code>				
		RECEIVED_AFTER_CUTOFF_DATE_OR_TIME	Codice identificativo dell'errore riscontrato.	
</code>				
<codeDescription>				
<description>				
<language>				
<languageISOCODE>				
		EN	Valore fisso.	
</languageISOCODE>				
</language>				
<longText>				
		POC101E: The request message has been received after the 16:00:00.000 CUTOFF, at: 16:09:12.793	Descrizione dell'errore o del Warning riscontrato.	
</longText>				
</description>				
</codeDescription>				
</errorOrWarning>				
<originalEntityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005	Codice identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8051406980009	La banca responsabile del contenuto del messaggio di richiesta identificata dal codice GLN.	
</gln>				
</contentOwner>				
<originalEntityIdentification>				
</documentApplicationReceiptAcknowledgment>				
</eanucc:applicationReceiptAcknowledgement>				
</documentCommandOperand>				

</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				

### 2.1.3 CashWithdrawalFeedback

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version =	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	
	xmlns:sh=	"urn:ean.ucc:deliver:2"	Valore fisso.	
	xmlns:eanucc=	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	xmlns:xsi=	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
>				
<b>Inizio dell'Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				

	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052198000005	Il mittente del messaggio identificato da un codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di Banca d'Italia	Mittente
</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8051406980009	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: corrisponde al mittente del messaggio di richiesta.	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				
		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.5	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso pari ad "1".	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				
		DespatchAdvice	Valore fisso.	
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2015-12-01T16:17:18	Timestamp di creazione del messaggio.	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell'Header</b>				

<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-12-01T16:17:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiesta di prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-12-01T16:17:18	Identificativo del messaggio composto concatenando il MasterSSCC della richiesta e la data di creazione del messaggio.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				



<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"	Valore fisso.	
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-12- 01T16:17:18	Identificativo del messaggio composto concatenando il Master SSCC della richiesta e la data di creazione del messaggio.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<documentCommandOperand>				
<b>Inizio DespatchAdvice</b>				
<deliver:despatchAdvice				
	creationDateTime =	"2015-12- 01T16:17:18"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm- ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStatus=	"ORIGINAL"		
>				
<contentVersion>				
<versionIdentification>				
		2.5	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
		CONFIRMATION_OF DELIVERY	Valore fisso.	
</versionIdentification>				

</documentStructureVersion>				
<despatchAdviceIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380514060000000005 D2015-12- 01T16:17:18	Identificativo del messaggio composto concatenando il Master SSCC della richiesta e la data di creazione del messaggio.	Identificativo messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Valore fisso: GLN della Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</despatchAdviceIdentification>				
<shipTo>				
<gln>				
		8051406980009	Banca ordinante identificata dal suo codice GLN.	Banca ordinante
</gln>				
</shipTo>				
<receiver>				
<gln>				
		8051406980009	GLN del mittente del messaggio di richiesta.	
</gln>				
</receiver>				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	GLN di chi effettua il trasporto delle banconote	Carrier
</gln>				
</carrier>				
<pickUpLocation>				
<gln>				
		8052198003495	Identifica il luogo fisico di ritiro delle confezioni oggetto del prelevamento.	Filiale della Banca d'Italia
</gln>				
</pickUpLocation>				

<shipper>				
<gln>				
		8052198000005	Valore fisso corrispondente al GLN della Banca d'Italia.	
</gln>				
</shipper>				
<purchaseOrder>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		38051406000000005	Codice identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
		8051406980009	Il responsabile del contenuto del messaggio di richiesta identificato dal codice GLN.	
</contentOwner>				
</purchaseOrder>				
<purchaseConditions>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		PRE01-2015	Stringa riportata nel messaggio SWIFT di addebito al fine di ricondurre l'operazione di regolamento avvenuta alla richiesta di prelevamento ricevuta. Corrisponde all'elemento <tradeAgreementReferenceNumber> indicato nel messaggio di richiesta.	
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
		8051406980009	Il responsabile del contenuto del messaggio di richiesta identificato dal codice GLN.	
</contentOwner>				
</purchaseConditions>				
<consignmentInformation>				
<consignmentIdentification>				
<referenceDateTime>				

		2015-11-30T16:11:04.034	Timestamp di ricezione del messaggio di richiesta nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		380514060000000005	Codice identificativo della transazione.	Master SSCC
<referenceIdentification>				
</consignmentIdentification>				
<packageInformation>				
<numberOfUnits>				
		2	Numero totale di confezioni consegnate all'esibitore.	
</ numberOfUnits>				
</packageInformation>				
<unitMeasurement>				
<measurementType>				
		NET VOLUME	Valore fisso.	
<measurementType>				
<measurementValue	unitOfMeasure=	"EUR"	Valore fisso.	
>				
<value>				
		150000.00	Importo totale in euro del prelevamento.	
</value>				
</measurementValue>				
</unitMeasurement>				
</consignmentInformation>				
<despatchInformation>				
<actualShipping>				
<actualShipDateTime>				
		2015-12-01T16:09:59.000	Data/ora di esecuzione dell'operazione nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data esecuzione
<actualShipDateTime>				
</actualShipping>				
</despatchInformation>				

Inizio del primo despatchAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell'intera operazione di prelevamento				
<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		805326700000000005	Codice identificativo della transazione.	Master SSCC
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		2	Numero delle confezioni prelevate da Banca d'Italia	
</quantityOfChildren>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1: la prima confezione despatchAdviceLogisticUnitLine Item) rappresenta l'intero prelevamento e indica il tipo di servizio richiesto. I successivi elementi despatchAdviceLogisticUnitLine Item rappresentano le confezioni fisiche e il levelIdentification è il numero progressivo della confezione.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		0	Valore fisso pari ad 0 per il primo elemento.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<despatchAdviceItemContainmentLineItem				

	number=	"1"	Numero dell'elemento despatchAdviceItemContainment LineItem all'interno del messaggio.	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000117	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto e corrisponde al Service GTIN del messaggio di richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-12-01T16:17:18	Timestamp di creazione del messaggio.	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8051406980009	Banca proprietaria del conto da addebitare identificata dal suo codice GLN.	Banca regolante.
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		150000.00	Importo totale del prelevamento in €.	
</value>				
</quantityContained>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<b>Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: prima confezione fisica prelevata</b>				
<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				

<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		380521981151201014	Codice identificativo SSCC della confezione	
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		Valore fisso pari a 0.	Sempre pari a 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	
</quantityOfChildren>				
<packageType>				
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
		BG	Tipo di confezione: CT = Cardboard box BG = Safebag	
</packageTypeDescriptionCodeValue>				
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		2	Numero progressivo della confezione all'interno del messaggio.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<despatchAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"2"	Contatore degli elementi despatchAdviceItemContainment LineItem all'interno del messaggio (avendo confezioni mono-GTIN, coincide con il levelID);	

			prima confezione = 2, seconda confezione = 3, terza confezione = 4, ecc.	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001001299	Il gtin rappresenta il tipo di banconote contenute nella confezione – 20 € ES 1 FIT	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-12-01T16:17:18	Timestamp di creazione del messaggio.	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8051406980009	Banca ordinante identificata dal codice GLN.	Banca ordinante
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		5000	Numero di banconote contenute nella confezione.	
</value>				
</quantityContained>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<b>Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: seconda confezione fisica prelevata</b>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				



		380521981201512015	Codice identificativo della confezione	SSCC
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		0	Sempre pari a 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	
</quantityOfChildren>				
<packageType>				
		BG	Tipo di confezione: CT = Cardboard box BG = Safebag	
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		3	Numero progressivo della confezione all'interno del messaggio.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1 per tutte le confezioni fisiche.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<despatchAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"3"	Contatore degli elementi despatchAdviceItemContainment LineItem all'interno del messaggio (avendo confezioni mono-GTIN, coincide con il levelID); prima confezione = 2, seconda confezione = 3, terza confezione = 4, ecc.	
>				

<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000759	GTIN dei biglietti contenuti nella confezione 10 € ES 1 FIT	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-12-01T16:17:18	Timestamp di creazione del messaggio.	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8051406980009	Banca ordinante identificata dal codice GLN.	Banca ordinante
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		5000	Numero di biglietti della confezione	
</value>				
</quantityContained>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
</deliver:despatchAdvice>				
</documentCommandOperand>				
</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				

#### 2.1.4 GTIN possibili nel CashWithdrawalFeedback

GTIN	Serie	Taglio	Stato
04107001000216	ES1.0	5	Fit
04107001000759	ES1.0	10	Fit
04107001001299	ES1.0	20	Fit
04107001001831	ES1.0	50	Fit
04107001002371	ES1.0	100	Fit
04107001002913	ES1.0	200	Fit
04107001003453	ES1.0	500	Fit
04107001000469	ES2.0	5	Fit
04107001001008	ES2.0	10	Fit
04107001001541	ES2.0	20	Fit
04107001002081	ES2.0	50	Fit
04107001002623	ES2.0	100	Fit
04107001003163	ES2.0	200	Fit
04107001000209	ES1.0	5	New
04107001000742	ES1.0	10	New
04107001001282	ES1.0	20	New
04107001001824	ES1.0	50	New
04107001002364	ES1.0	100	New
04107001002906	ES1.0	200	New
04107001003446	ES1.0	500	New
04107001000452	ES2.0	5	New
04107001000995	ES2.0	10	New
04107001001534	ES2.0	20	New
04107001002074	ES2.0	50	New
04107001002616	ES2.0	100	New
04107001003156	ES2.0	200	New

## 2.2 CashLodgementRequest

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version=	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	
	xmlns:order=	"urn:ean.ucc:order:2"	Valore fisso.	
	xmlns:eanucc=	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	xmlns:xsi=	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
	xsi:schemaLocation=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader../POC_CashWithdrawalRequest_with_BusinessRules xsd 11 v1407.xsd"	Riferimento allo schema XSD.	
>				
<b>Inizio dell'Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052190110009	Il mittente del messaggio identificato dal codice GLN.	Mittente

</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052198000005	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di Banca d'Italia.	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				
		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.5	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso.	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				
		DespatchAdvice	Valore fisso che identifica il tipo della richiesta (Versamento = DespatchAdvice)	
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2015-11-24T12:14:40.000	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell'Header</b>				
<b>Inizio message</b>				
<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione che verrà utilizzato nel colloquio tra organizzazione mittente e	Master SSCC

			destinataria (Banca d'Italia). Verrà utilizzato lo stesso identificativo come riferimento nei messaggi di risposta prodotti da Banca d'Italia.	
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052190110009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052190110009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				
<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"		
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				

		8052190110009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<b>Inizio DespatchAdvice</b>				
<documentCommandOperand>				
<deliver:despatchAdvice				
	creationDateT ime=	"2015-11- 24T12:14:40.000"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy- mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStat us=	"ORIGINAL"		
>				
<contentVersion>				
<versionIdentification>				
		2.5	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
		NOTIFICATION_OF_LO DGEMENT	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</documentStructureVersion>				
<despatchAdviceIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052190110009	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</despatchAdviceIdentification>				
<shipTo>				
<gln>				

		8052198003495	Identifica il luogo fisico di destinazione della spedizione. Il GLN della filiale Banca d'Italia alla quale verranno consegnate le banconote.	Filiale
</gln>				
</shipTo>				
<receiver>				
<gln>				
		8052198000005	Valore fisso corrispondente al GLN della Banca d'Italia.	
</gln>				
</receiver>				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	L'organizzazione che effettua il trasporto delle banconote identificata dal codice GLN.	Carrier
</gln>				
</carrier>				
<shipper>				
<gln>				
		8059616590001	Organizzazione responsabile della preparazione della spedizione identificata dal codice GLN.	Shipper
</gln>				
</shipper>				
<despatchInformation>				
<estimatedDelivery>				
<estimatedDeliveryDateTime>				
		2015-11-25T10:00:00.000	Data/ora prevista per l'esecuzione del versamento	Data/ora esecuzione
</estimatedDeliveryDateTime>				
</estimatedDelivery>				
</despatchInformation>				
<b>Inizio del primo despatchAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell'intera operazione di versamento</b>				
<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione.	Master SSCC



</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		2	Numero delle confezioni da versare in Banca d'Italia	
</quantityOfChildren>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1: la prima confezione despatchAdviceLogisticUnitLineItem) rappresenta l'intero versamento e indica il tipo di servizio richiesto. I successivi elementi despatchAdviceLogisticUnitLineItem rappresentano le confezioni fisiche e il levelIdentification è il numero progressivo della confezione.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		0	Valore fisso pari ad 0.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<despatchAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"1"	Numero progressivo degli elementi despatchAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000070	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				

		2015-11-24T12:14:40.000	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca proprietario del conto che deve essere accreditato identificata dal codice GLN.	Banca regolante
</referenceIdentification>				
</customer>				
<listForEachItem>				
<serialNumber>				
		DISPOSIZIONE NUMERO-2265441	Stringa (testo libero o stringa identificativa) che verrà poi riportata nel messaggio SWIFT di accredito al fine di ricondurre l'operazione di regolamento avvenuta alla richiesta di versamento ricevuta.	
</serialNumber>				
</listForEachItem>				
<quantityContained>				
<value>				
		75000.00	Importo totale in euro del versamento.	Importo totale del versamento
</value>				
</quantityContained>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<b>Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: prima confezione fisica</b>				
<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		080596165900000612	Codice identificativo SSCC della confezione.	
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		0	Numero di confezioni contenute nella confezione: sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	

</quantityOfChildren>				
<packageType>				
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
		BG	Tipo della confezione: BG = Safebag CT = Cardboard box	
</packageTypeDescriptionCodeValue>				
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		2	Numero progressivo degli elementi di tipo despatchAdviceLogisticUnitLineItem all'interno del messaggio.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<despatchAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"2"	Numero progressivo degli elementi despatchAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000162	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-11-24T12:14:40.000	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy- mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				

<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca che dispone l'ordine di versamento identificata dal codice GLN.	Banca ordinante.
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	Numero di banconote
</value>				
</quantityContained>				
<locationOfLastProcessing>				
<nameAndAddress>				
<city>				
		0	Valore fisso.	
</city>				
<countryCode>				
<countryISOCODE>				
		0	Valore fisso.	
</countryISOCODE>				
</countryCode>				
<languageOfTheParty>				
<languageISOCODE>				
		0	Valore fisso.	
</languageISOCODE>				
</languageOfTheParty>				
<name>				
		0	Valore fisso.	
</name>				
</nameAndAddress>				
<partyIdentification>				
<gln>				
		8059616590063	Luogo di processamento delle banconote identificato dal codice GLN.	Luogo di processamento
</gln>				
</partyIdentification>				
</locationOfLastProcessing>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				

Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: seconda confezione fisica				
<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		080596165900000674	Codice identificativo SSCC della confezione.	
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		0	Numero di confezioni contenute nella confezione: sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	
</quantityOfChildren>				
<packageType>				
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
		BG	Tipo della confezione: BG = Safebag CT = Cardboard box	
</packageTypeDescriptionCodeValue>				
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		3	Numero progressivo degli elementi di tipo despatchAdviceLogisticUnitLineItem all'interno del messaggio.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<despatchAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"3"	Numero progressivo degli elementi despatchAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				

<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000704	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-11-24T12:14:40.000	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca che dispone l'ordine di versamento identificata dal codice GLN.	Banca ordinante.
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	Numero di banconote
</value>				
</quantityContained>				
<locationOfLastProcessing>				
<nameAndAddress>				
<city>				
		0	Valore fisso.	
</city>				
<countryCode>				
<countryISOCODE>				
		0	Valore fisso.	
</countryISOCODE>				
</countryCode>				
<languageOfTheParty>				
<languageISOCODE>				
		0	Valore fisso.	
</languageISOCODE>				
</languageOfTheParty>				

<name>				
		0	Valore fisso.	
</name>				
</nameAndAddress>				
<partyIdentification>				
<gln>				
		8059616590063	Luogo di processamento delle banconote identificato dal codice GLN.	Luogo di processamento
</gln>				
</partyIdentification>				
</locationOfLastProcessing>				
</despatchAdviceItemContainmentLineItem>				
</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>				
</deliver:despatchAdvice>				
</documentCommandOperand>				
</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				

Elemento	Descrizione
<b>Mittente</b>	Codice GLN che rappresenta la banca mittente del messaggio: il messaggio viene accettato solo se il mittente del messaggio XML (CashWithdrawalRequest) corrisponde all'indirizzo fisico (SWIFT) del mittente. Il mittente deve anche corrispondere al regolante o all'ordinante indicati nel messaggio.
<b>Master SSCC</b>	Codice SSCC la cui creazione è a carico di chi inizia la transazione inviando la richiesta di versamento. Lo stesso codice viene utilizzato da Banca d'Italia nei messaggi di risposta.
<b>Creatore del messaggio</b>	Codice GLN che rappresenta l'organizzazione responsabile (Banca o società di servizi) della creazione del messaggio.

<b>Banca Regolante</b>	Codice GLN che rappresenta la banca proprietaria del conto sul quale deve essere accreditata l'operazione.
<b>Banca ordinante</b>	Codice GLN che rappresenta la banca che dispone l'ordine di prelevamento.
<b>Shipper</b>	Codice GLN della società di servizi (o banca) che organizza il trasporto delle banconote prelevate da Banca d'Italia.
<b>Carrier</b>	Codice GLN della società di servizi (o banca) che preleva le banconote presso Banca d'Italia.
<b>Data esecuzione</b>	La data prevista per l'esecuzione dell'operazione: la prenotazione viene accettata se per la data prevista la filiale indicata nel messaggio è operativa e se sono rispettati i tempi per l'inoltro della prenotazione.
<b>Luogo di processamento</b>	Codice GLN che rappresenta il luogo di contazione nel quale sono state lavorate le banconote. Il codice GLN deve essere censito e in corso di validità nell'anagrafica dei luoghi di contazione delle segnalazioni statistiche sul ricircolo delle banconote (portale Cash.it). In alternativa può essere indicato il codice GLN del proprietario delle banconote. In questo caso verrà notificato un Warning nel messaggio TechnicalValidation inviato da Banca d'Italia.
<b>Importo totale del versamento</b>	L'importo totale del versamento che deve corrispondere alla somma degli importi versati delle singole confezioni.

Il Service GTIN che rappresenta il tipo di servizio può assumere i seguenti:

GTIN	Servizio



04107001000070	Versamento
----------------	------------

I GTIN che rappresentano i tagli richiesti devono essere di tipo “Seriesless” e “Unprocessed” ed appartenenti al seguente dominio:

GTIN	Taglio
04107001000162	5
04107001000704	10
04107001001244	20
04107001001787	50
04107001002326	100
04107001002869	200
04107001003408	500

### 2.2.1 Business Rules per il CashLodgementRequest

Codice errore	Messaggio di errore
POCX01E	Il contenuto degli elementi Sender e Receiver non deve essere lo stesso.
POCX02E	L'elemento Sender deve essere di tipo GLN

POCX03E	L'elemento Receiver deve essere di tipo GLN
POCX04E	Il contenuto degli elementi Receiver e receiver deve essere lo stesso.
POCX05E	Il contenuto dei diversi elementi contentOwner deve essere lo stesso.
POCX06E	Il messaggio deve contenere un solo elemento transaction.
POCX07E	Il messaggio deve contenere un solo elemento command.
POCX08E	Il messaggio deve contenere un solo elemento documentCommand.
POCX09E	Nell'attributo type dell'elemento documentCommandHeader e' supportato solo 'ADD'.
POCX10E	Il contenuto dei diversi elementi uniqueCreatorIdentification deve essere lo stesso (MasterSSCC).
POCX11E	Il contenuto dell'elemento serialShippingContainerCode della prima confezione deve essere uguale al MasterSSCC.

POCX12E	Il messaggio deve identificarsi come 'NOTIFICATION_OF_LODGEMENT'.
POCX13E	Sono ammessi solo i service GTIN 04107001000070 (versamento nazionale) e 04107001000056 (versamento DECS).
POCX14E	La prima confezione (virtuale) deve avere elemento levelId con valore 1.
POCX15E	Solo la prima confezione (virtuale) puo' avere figli (le confezioni reali).
POCX16E	Il numero di figli indicato per la prima confezione (virtuale) non corrisponde al numero di confezioni (reali) aventi come padre la prima confezione.
POCX17E	E' ammesso un solo GTIN per confezione.
POCX18E	L'elemento referenceIdentification relativo al customer regolante deve essere di tipo GLN.
POCX19E	L'elemento referenceIdentification relativo al customer ordinante deve essere di tipo GLN.
POCX20E	Il contenuto dei diversi elementi customer relativi alle confezioni deve essere lo stesso (GLN ordinante).

POCX21E	I codici SSCC delle confezioni devono essere univoci.
POCX22E	Il messaggio deve essere in formato GS1 DespatchAdvice versione 2.5 (TypeVersion).
POCX23E	Il messaggio deve essere in formato GS1 DespatchAdvice versione 2.5 (contentVersion).
POCX24E	Il messaggio deve essere in formato GS1 DespatchAdvice versione 2.5 (Type).
POCX25E	I levelId devono essere univoci.
POCX26E	Il GLN mittente deve essere uguale al GLN ordinante o al GLN regolante.
POCX27E	Il messaggio deve contenere almeno una confezione
POCX28E	Le confezioni da versare non possono contenere più di 10000 banconote.
POCX29E	Il tipo confezione richiesto non è ammesso. Sono ammessi esclusivamente tipi confezione BG (buste autosigillanti) e CT (scatole di cartone).

### 2.2.2 TechnicalValidation per il CashLodgementRequest

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version =	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	
	xmlns:sh=	"urn:ean.ucc:deliver:2"	Valore fisso.	
	xmlns:eanucc=	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	xmlns:xsi=	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
>				
<b>Inizio dell'Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"		
>				
		8052198000005	Il mittente del messaggio identificato da un codice GLN.	Mittente
</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				

<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"		
>				
		8051406980009	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di Banca d'Italia	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				
		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.6	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso.	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				
		ApplicationReceiptAc knowledge		
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2015-11-24T14:52:51	Timestamp di creazione del messaggio.	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell'Header</b>				
<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015- 11-24T14:52:51	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				

		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-24T14:52:51	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				
<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"	Valore fisso.	
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-24T14:52:51	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio: GLN di Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				

</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<documentCommandOperand>				
<b>Inizio applicationReceiptAcknowledgement</b>				
<eanucc:applicationReceiptAcknowledgement				
	creationDateTime =	"2015-11-24T14:52:51"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStatus=	"ORIGINAL"		
>				
<contentVersion>				
<versionIdentification>				
		2.6	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
			SERVICE MESSAGE	
</versionIdentification>				
</documentStructureVersion>				
<applicationReceiptAcknowledgementIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-24T14:52:51	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005		
</gln>				
</contentOwner>				
</applicationReceiptAcknowledgementIdentification>				
<documentApplicationReceiptAcknowledgement>				
<originalDocumentCreationDateTime>				
		2015-11-24T12:14:40.000	Timestamp di creazione del documento di richiesta	
</originalDocumentCreationDateTime>				
<originalDocumentType>				
		001		



</originalDocumentType>				
<statusType>				
		WARNING	-RECEIVED se la richiesta è stata accettata -ERROR se la richiesta è stata rifiutata -WARNING se la richiesta è stata accettata ma vengono notificati dei warning per quanto riguarda il contenuto del messaggio	
</statusType>				
<errorCount>				
		1	numero di errori presenti nella richiesta	
</errorCount>				
<b>Eventuale lista degli errori ( Se sono stati riscontrati ERRORI o WARNING nella richiesta )</b>				
<errorOrWarning>				
<code>				
		MISSING_OR_INVALID_LOCATION		
</code>				
<codeDescription>				
<description>				
<language>				
<languageISOCODE>				
		EN		
</languageISOCODE>				
</language>				
<longText>				
		POC200W: Parcel 080596165900000612: invalid location of last processing GLN 8059616590001 on estimate delivery date 2015-11-25	Descrizione dell'errore o del Warning riscontrato.	
</longText>				
</description>				
</codeDescription>				
</errorOrWarning>				

<originalEntityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	Codice identificativo della transazione.	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8051406980009	La banca responsabile del contenuto del messaggio di richiesta identificata dal codice GLN.	
</gln>				
</contentOwner>				
<originalEntityIdentification>				
</documentApplicationReceiptAcknowledgement>				
</eanucc:applicationReceiptAcknowledgement>				
</documentCommandOperand>				
</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				

### 2.2.3 CashLodgementFeedback

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version=	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	
	xmlns:order=	"urn:ean.ucc:order:2"	Valore fisso.	

	<b>xmlns:eanucc</b> =	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	<b>xmlns:xsi</b> =	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
>				
<b>Inizio dell’Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052198000005	Il mittente del messaggio identificato dal codice GLN : valore fisso corrispondente al GLN di Banca d’Italia.	Mittente
</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052190110009	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: corrisponde al “sender” della richiesta.	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				
		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.5	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso.	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				

		ReceivingAdvice	Valore fisso che identifica il tipo di (Feedback per l'operazione di versamento = ReceivingAdvice)	
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2015-11-25T10:00:18	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell'Header</b>				
<b>Inizio message</b>				
<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				

		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				
<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"		
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<b>Inizio DespatchAdvice</b>				
<documentCommandOperand>				
<deliver:despatchAdvice				
	creationDateT ime=	"2015-11-25T10:00:18"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStat us=	"ORIGINAL"		
>				
<contentVersion>				

<versionIdentification>				
		2.5	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
		CONFIRMATION_OF_RECEIPT	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</documentStructureVersion>				
<reportingCode>				
		CONFIRMATION	CONFIRMATION: tutte le confezioni annunciate nel messaggio di richiesta sono state introitate EXCEPTION: alcune confezioni annunciate nel messaggio di richiesta sono state introitate	
</reportingCode>				
<receivingAdviceIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiestadi prelevamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</receivingAdviceIdentification>				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	L'organizzazione che ha effettuato il trasporto delle banconote identificata dal codice GLN ( valore determinato dal messaggio di richiesta).	Carrier
</gln>				
</carrier>				
<shipTo>				
<gln>				

		8052198003495	Identifica il luogo fisico dove è stato effettuato il versamento: il GLN della filiale Banca d'Italia alla quale sono state consegnate le banconote.	Filiale
</gln>				
</shipTo>				
<shipper>				
<gln>				
		8059616590001	Organizzazione responsabile della preparazione della spedizione identificata dal codice GLN ( valore determinato dal messaggio di richiesta)..	Shipper
</gln>				
</shipper>				
<receiver>				
<gln>				
		8052198000005	Valore fisso corrispondente al GLN della Banca d'Italia.	
</gln>				
</receiver>				
<b>Inizio del primo receivingAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell'intera operazione di versamento</b>				
<receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		2	Numero delle confezioni da versare in Banca d'Italia	
</quantityOfChildren>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1: la prima confezione despatchAdviceLogisticUnitLineItem) rappresenta l'intero versamento e indica il tipo di servizio richiesto. I successivi elementi despatchAdviceLogisticUnitLineItem rappresentano le confezioni fisiche e il	

			levelIdentification è il numero progressivo della confezione.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		0	Valore fisso pari ad 0.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<receivingAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"1"	Numero progressivo degli elementi despatchAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000070	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-11-25T10:00:18	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca proprietario del conto che deve essere accreditato identificata dal codice GLN.	Banca regolante
</referenceIdentification>				
</customer>				
<listForEachItem>				
<serialNumber>				
		DISPOSIZIONE NUMERO-2265441	Stringa (testo libero o stringa identificativa) che verrà poi riportata nel messaggio SWIFT di accredito al fine di ricondurre l'operazione di regolamento avvenuta alla richiesta di versamento ricevuta.	



</serialNumber>				
</listForEachItem>				
<quantityAccepted>				
<value>				
		75000.00	Importo totale in euro del versamento.	
</value>				
</quantityAccepted>				
</receivingAdviceItemContainmentLineItem>				
<quantityReceived>				
<value>				
		75000.00	Importo totale in euro del versamento.	
</value>				
</quantityReceived>				
</receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<b>Inizio receivingAdviceLogisticUnitLineItem: prima confezione fisica</b>				
<receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		080596165900000612	Codice identificativo SSCC della confezione.	
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		0	Numero di confezioni contenute nella confezione: sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	
</quantityOfChildren>				
<packageType>				
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
		BG	Tipo della confezione: BG = Safebag CT = Cardboard box	
</packageTypeDescriptionCodeValue>				
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				

		2	Numero progressivo degli elementi di tipo despatchAdviceLogisticUnitLineItem all'interno del messaggio.	
</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<receivingAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"2"	Numero progressivo degli elementi despatchAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000162	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-11-25T10:00:18	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca che dispone l'ordine di versamento identificata dal codice GLN.	Banca ordinante.
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	
</value>				
</quantityContained>				

<quantityReceived>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	
</value>				
</quantityReceived>				
<quantityDespatched>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	
</value>				
</quantityDespatched>				
</receivingAdviceItemContainmentLineItem>				
</receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<b>Inizio receivingAdviceLogisticUnitLineItem: seconda confezione fisica</b>				
<receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		080596165900000674	Codice identificativo SSCC della confezione.	
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		0	Numero di confezioni contenute nella confezione: sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	
</quantityOfChildren>				
<packageType>				
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
		BG	Tipo della confezione: BG = Safebag CT = Cardboard box	
</packageTypeDescriptionCodeValue>				
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		3	Numero progressivo degli elementi di tipo despatchAdviceLogisticUnitLineItem all'interno del messaggio.	

</levelIdentification>				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1.	
</levelIdentification>				
</parentLevelId>				
<receivingAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"3"	Numero progressivo degli elementi despatchAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000704	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	
>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-11-25T10:00:18	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca che dispone l'ordine di versamento identificata dal codice GLN.	Banca ordinante.
</referenceIdentification>				
</customer>				
<quantityContained>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	
</value>				
</quantityContained>				
<quantityReceived>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	

</value>				
</quantityReceived>				
<quantityDespatched>				
<value>				
		5000.00	Numero di banconote contenute nella confezione.	
</value>				
</quantityDespatched>				
</receivingAdviceItemContainmentLineItem>				
</ receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<receiptInformation>				
</receivingDateTime>				
		2015-11-25T09:40:53.006	Timestamp in cui l'operazione di versamento e' stata eseguita. Note: Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	
<receivingDateTime>				
</receiptInformation>				
<despatchAdvice>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	MasterSSCC della transazione. E' l'identificativo di riferimento della richiesta	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	GLN della Banca responsabile del contenuto della messaggio di richiesta.	Creatore del messaggio di richiesta
</gln>				
</contentOwner>				
</despatchAdvice>				
</deliver:receivingAdvice>				
</documentCommandOperand>				
</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				

## 2.3 Notification of Discrepancy

Elemento XML	Attributo	Contenuto	Descrizione del campo	Elemento del messaggio
<b>Prologo</b>				
<?xml				
	version=	"1.0"		
	encoding=	"UTF-8"		
?>				
<b>Fine Prologo</b>				
<b>Inizio Documento</b>				
<sh:StandardBusinessDocument				
	xmlns:sh=	"http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"	Valore fisso.	
	xmlns:order=	"urn:ean.ucc:order:2"	Valore fisso.	
	xmlns:eanucc=	"urn:ean.ucc:2"	Valore fisso.	
	xmlns:xsi=	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	Valore fisso.	
>				
<b>Inizio dell'Header</b>				
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<sh:HeaderVersion>				
		1.0	Valore fisso.	
</sh:HeaderVersion>				
<sh:Sender>				
<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052198000005	Il mittente del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di Banca d'Italia.	Mittente
</sh:Identifier>				
</sh:Sender>				
<sh:Receiver>				

<sh:Identifier				
	Authority=	"EAN.UCC"	Valore fisso.	
>				
		8052190110009	Il destinatario del messaggio identificato da un codice GLN: corrisponde al “sender” della richiesta di versamento.	Destinatario
</sh:Identifier>				
</sh:Receiver>				
<sh:DocumentIdentification>				
<sh:Standard>				
		EAN.UCC	Valore fisso.	
</sh:Standard>				
<sh:TypeVersion>				
		2.5	Valore fisso.	
</sh:TypeVersion>				
<sh:InstanceIdentifier>				
		1	Valore fisso.	
</sh:InstanceIdentifier>				
<sh:Type>				
		ReceivingAdvice	Valore fisso che identifica il tipo di feedback	
</sh:Type>				
<sh:CreationDateAndTime>				
		2026-01-25T10:00:18	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</sh:CreationDateAndTime>				
</sh:DocumentIdentification>				
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>				
<b>fine dell’Header</b>				
<b>Inizio message</b>				
<eanucc:message>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D2015-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiesta di versamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				

<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Transaction</b>				
<eanucc:transaction>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D20 15-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiesta di versamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
<b>Inizio Command</b>				
<command>				
<eanucc:documentCommand>				
<documentCommandHeader				
	type=	"ADD"		
>				
<entityIdentification>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D20 15-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiesta di versamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				



		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</entityIdentification>				
</documentCommandHeader>				
<b>Inizio DespatchAdvice</b>				
<documentCommandOperand>				
<deliver:receivingAdvice				
	creationDateTim e=	"2015-11-25T10:00:18"	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	Data di creazione
	documentStatus=	"ORIGINAL"		
>				
<contentVersion>				
<versionIdentification>				
		2.5	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</contentVersion>				
<documentStructureVersion>				
<versionIdentification>				
		NOTIFICATION_OF_DI SCREPANCY	Valore fisso.	
</versionIdentification>				
</documentStructureVersion>				
<reportingCode>				
		EXCEPTIONS	EXCEPTION: sono state rilevate delle differenze nelle confezioni versate	
</reportingCode>				
<receivingAdviceIdentification >				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410D20 15-11-25T10:00:18	Identificativo generato concatenando il MasterSSCC della richiesta di versamento al timestamp di generazione.	Identificativo del messaggio
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				

		8052198000005	Il responsabile del contenuto del messaggio identificato dal codice GLN: valore fisso corrispondente a Banca d'Italia.	Creatore del messaggio
</gln>				
</contentOwner>				
</receivingAdviceIdentification >				
<carrier>				
<gln>				
		8059616590001	L'organizzazione che ha effettuato il trasporto delle banconote identificata dal codice GLN (valore determinato dal messaggio di richiesta).	Carrier
</gln>				
</carrier>				
<shipTo>				
<gln>				
		8052198003495	Identifica il luogo fisico dove è stato effettuato il versamento: il GLN della filiale Banca d'Italia alla quale sono state consegnate le banconote.	Filiale
</gln>				
</shipTo>				
<shipper>				
<gln>				
		8059616590001	Organizzazione responsabile della preparazione della spedizione identificata dal codice GLN (valore determinato dal messaggio di richiesta).	Shipper
</gln>				
</shipper>				
<receiver>				
<gln>				
		8052198000005	Valore fisso corrispondente al GLN della Banca d'Italia.	
</gln>				
</receiver>				
<b>Inizio del primo receivingAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell'intera operazione di versamento</b>				
<receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				

<serialShipmentContainerCode>				
<serialShippingContainerCode>				
		380521901122654410	Identificativo della transazione.	Master SSCC
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		2	Numero delle confezioni versate in Banca d'Italia	
</quantityOfChildren>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1: la prima confezione receivingAdviceLogisticUnitLineItem) rappresenta l'intero versamento e indica il tipo di servizio richiesto. Il secondo elemento receivingAdviceLogisticUnitLineItem rappresenta la confezione fisica interessata dalle anomalie e il levelIdentification è il numero progressivo della confezione.	
</levelIdentification >				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		0	Valore fisso pari ad 0.	
</levelIdentification >				
</parentLevelId>				
<receivingAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"1"	Numero progressivo degli elementi receivingAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000070	Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di servizio richiesto.	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<customer>				
	number=	"1"	Valore fisso.	

>				
<reference>				
<referenceDateTime>				
		2015-11-25T10:00:18	Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime).	Data di creazione
</referenceDateTime>				
<referenceIdentification>				
		8052190110009	Banca proprietario del conto su cui è stato effettuato l'accredito identificata dal codice GLN.	Banca regolante
</referenceIdentification>				
</customer>				
<listForEachItem>				
<serialNumber>				
		DISPOSIZIONE NUMERO-2265441	Stringa (testo libero o stringa identificativa) che verrà poi riportata nel messaggio SWIFT di accredito al fine di ricondurre l'operazione di regolamento avvenuta alla richiesta di versamento ricevuta.	
</serialNumber>				
</listForEachItem>				
<quantityAccepted>				
<value>				
		75000.00	Importo totale in euro del versamento.	
</value >				
</quantityAccepted>				
<quantityReceived>				
<value>				
		75000.00	Importo totale in euro del versamento.	
</value >				
</quantityReceived>				
</receivingAdviceItemContainmentLineItem>				
</receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<b>Inizio receivingAdviceLogisticUnitLineItem: confezione fisica</b>				
<receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<logisticUnitIdentification>				
<serialShipmentContainerCode>				

<serialShippingContainerCode>				
		080596165900000612	Codice identificativo SSCC della confezione.	
</serialShippingContainerCode>				
</serialShipmentContainerCode>				
</logisticUnitIdentification>				
<quantityOfChildren>				
		0	Numero di confezioni contenute nella confezione: sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in altre confezioni.	
</quantityOfChildren>				
<packageType>				
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
		BG	Tipo della confezione: BG = Safebag CT = Cardboard box	
<packageTypeDescriptionCodeValue>				
</packageType>				
<levelId>				
<levelIdentification>				
		2	Numero progressivo degli elementi di tipo receivingAdviceLogisticUnitLineItem all'interno del messaggio.	
</levelIdentification >				
</levelId>				
<parentLevelId>				
<levelIdentification>				
		1	Valore fisso pari ad 1.	
</levelIdentification >				
</parentLevelId>				
<b>Prima anomalia riscontrata nella confezione</b>				
<receivingAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"2"	Numero progressivo degli elementi receivingAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				
<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001000162	Il gtin che identifica il taglio	

</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<quantityAccepted>				
<value>				
		1	Quantità di banconote anomale accettate	
</value>				
</quantityAccepted>				
<quantityReceived>				
<value>				
		1	Quantità di banconote anomale ricevute nella confezione	
</value>				
</quantityReceived>				
<receivingConditionInformation>				
<receivingCondition>				
		QUANTITY_OVER	Tipo di anomalia. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• QUANTITY_OVER</li> <li>• QUANTITY_SHORT</li> <li>• DAMAGED_PRODUCT_OR_CONTAINER</li> <li>• QUALITY_PROBLEM</li> </ul>	
</receivingCondition>				
<receivingConditionQuantity>				
<value>				
		1	Quantità di banconote affette dall'anomalia	
</value>				
</receivingConditionQuantity>				
</receivingConditionInformation>				
</receivingAdviceItemContainmentLineItem>				
<b>Seconda anomalia riscontrata nella confezione</b>				
<receivingAdviceItemContainmentLineItem				
	number=	"3"	Numero progressivo degli elementi receivingAdviceItemContainmentLineItem all'interno del messaggio	
>				

<containedItemIdentification>				
<gtin>				
		04107001001787	Il gtin che identifica il taglio	
</gtin>				
</containedItemIdentification>				
<quantityAccepted>				
<value>				
		4	Quantità di banconote anomale accettate	
</value>				
</quantityAccepted>				
<quantityReceived>				
<value>				
		4	Quantità di banconote anomale ricevute nella confezione	
</value>				
</quantityReceived>				
<receivingConditionInformation>				
<receivingCondition>				
		QUANTITY_SHORT	Tipo di anomalia. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• QUANTITY_OVER</li> <li>• QUANTITY_SHORT</li> <li>• DAMAGED_PRODUCT_OR_CONTAINER</li> <li>• QUALITY_PROBLEM</li> </ul>	
</receivingCondition>				
<receivingConditionQuantity>				
<value>				
		4	Quantità di banconote affette dall'anomalia	
</value>				
</receivingConditionQuantity>				
</receivingConditionInformation>				
</receivingAdviceItemContainmentLineItem>				
</receivingAdviceLogisticUnitLineItem>				
<receiptInformation>				
<receivingDateTime>				

		2015-11-25T09:40:53.006	Timestamp in cui l'operazione di versamento e' stata eseguita. Note: Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime)	
</receivingDateTime>				
</receiptInformation>				
<despatchAdvice>				
<uniqueCreatorIdentification>				
		380521901122654410	MasterSSCC della transazione. E' l'identificativo di riferimento della richiesta	Master SSCC
</uniqueCreatorIdentification>				
<contentOwner>				
<gln>				
		8052198000005	GLN della Banca responsabile del contenuto della messaggio di richiesta.	Creatore del messaggio di richiesta
</gln>				
</contentOwner>				
</despatchAdvice>				
<inventoryLocation>				
<gln>				
		8051561006187	Codice sala conta presso la quale è stata allestita la confezione versata	
</gln>				
</ inventoryLocation>				
</deliver:receivingAdvice>				
</documentCommandOperand>				
</eanucc:documentCommand>				
</command>				
</eanucc:transaction>				
</eanucc:message>				
</sh:StandardBusinessDocument>				



### 2.3.1 GTIN possibili nel Notification of Discrepancy

GTIN	Serie	Taglio	Stato
04107001000216	ES1.0	5	Fit
04107001000759	ES1.0	10	Fit
04107001001299	ES1.0	20	Fit
04107001001831	ES1.0	50	Fit
04107001002371	ES1.0	100	Fit
04107001002913	ES1.0	200	Fit
04107001003453	ES1.0	500	Fit
04107001000469	ES2.0	5	Fit
04107001001008	ES2.0	10	Fit
04107001001541	ES2.0	20	Fit
04107001002081	ES2.0	50	Fit
04107001002623	ES2.0	100	Fit
04107001003163	ES2.0	200	Fit
04107001000278	ES1.0	5	Suspect
04107001000810	ES1.0	10	Suspect
04107001001350	ES1.0	20	Suspect
04107001001893	ES1.0	50	Suspect
04107001002432	ES1.0	100	Suspect
04107001002975	ES1.0	200	Suspect
04107001003514	ES1.0	500	Suspect
04107001000520	ES2.0	5	Suspect
04107001001060	ES2.0	10	Suspect
04107001001602	ES2.0	20	Suspect
04107001002142	ES2.0	50	Suspect
04107001002685	ES2.0	100	Suspect
04107001003224	ES2.0	200	Suspect

04107001000223	ES1.0	5	Unprocessed
04107001000766	ES1.0	10	Unprocessed
04107001001305	ES1.0	20	Unprocessed
04107001001848	ES1.0	50	Unprocessed
04107001002388	ES1.0	100	Unprocessed
04107001002920	ES1.0	200	Unprocessed
04107001003460	ES1.0	500	Unprocessed
04107001000476	ES2.0	5	Unprocessed
04107001001015	ES2.0	10	Unprocessed
04107001001558	ES2.0	20	Unprocessed
04107001002098	ES2.0	50	Unprocessed
04107001002630	ES2.0	100	Unprocessed
04107001003170	ES2.0	200	Unprocessed
04107001000162	Seriesless	5	Unprocessed
04107001000704	Seriesless	10	Unprocessed
04107001001244	Seriesless	20	Unprocessed
04107001001787	Seriesless	50	Unprocessed
04107001002326	Seriesless	100	Unprocessed
04107001002869	Seriesless	200	Unprocessed
04107001003408	Seriesless	500	Unprocessed

### 2.3 GLN delle Filiali della Banca d'Italia

Codice GLN	Codice Bdl	Filiale
8052198005109	510	Agrigento
8052198003303	330	Ancona
8052198003099	309	Arezzo
8052198004300	430	Bari
8052198001279	127	Bergamo
8052198002405	240	Bologna
8052198002108	210	Bolzano
8052198005208	520	Cagliari
8052198005123	512	Catania
8052198004508	450	Catanzaro
8052198003112	311	Firenze
8052198004355	435	Foggia
8052198002429	242	Forlì
8052198001408	140	Genova
8052198004331	433	Lecce
8052198001354	135	Milano
8052198004256	425	Napoli
8052198002283	228	Padova
8052198005154	515	Palermo
8052198003204	320	Perugia
8052198004027	402	Pescara
8052198002504	250	Piacenza
8052198004522	452	Reggio Calabria
8052198003495	349	Roma CDM
8052198004249	424	Salerno
8052198005222	522	Sassari

8052198001149	114	Torino
8052198002313	231	Trieste
8052198002252	225	Verona